



Engine Lubrication Repair Cream

スーパーアルファ ワイエックス

エンジンオイル添加剤

北斗精機株式会社

オイル交換しなくても、
50,000km走行を可能に
したオイル添加剤。



SUPER α YXを使えば

エンジンオイル添加剤
スーパーアルファワイエックス

X

SUPER α
Engine Lubrication Repair Cream

エンジン本来の性能を引き出す

エンジン 出力向上	燃費 向上	騒音 低減	排ガス 低減
洗浄 効果	摩耗 防止	摩耗 修復	

普通自動車・軽自動車
ガソリン車・ディーゼル車

オイル交換不要
5万Km

頻りにエンジンオイル交換する
必要がなくなるので経済的

燃費が向上するので、経済的

エンジン出力が向上するので、
加速が快適になる！

エンジン内部の汚れを
即座に分解するので摩耗が減少

廃油が減少すれば環境にも
やさしい

注入が簡単！で手が汚れにくい。
手についても洗い流せば問題なし。

ガソリン車、ディーゼル車、
バイクいずれにも対応しています。

排気ガスが削減されるので、CO2
問題にも貢献できる

エンジン本来の性能を引き出す

6つの効果

エンジンの
パワー向上
10-25%

燃費の向上
7-15 %

エンジン摩耗
防止・修復

排気ガス減少
20-25 %

騒音低減
20-30 %

エンジン
洗浄効果

エンジンオイルの寿命を延ばす

4つの独自技術

磁気浮上効果

特殊成分がエンジン内部で、微弱電流を生じ、その電荷によりマイナスイオン磁場が発生します。これによって磁気浮上効果が生まれ、摩擦が減少して、ピストンのスムーズな運動性能が向上します。

摩耗防止

バイオ メディカル技術

高濃度の酵素分子から抽出した、高効能、クリーン、高濃縮、長期効果を保つ非金属性添加剤のため、その潤滑性は、オイルフィルターを通過しても効果が持続します。

長期効果持続

量子力学の応用

本品が含む大量のエネルギーが量子跳躍効果を生み出し、エンジン内部の部品の隙間に瞬時に浸透し、微細なスクラッチを修復します。

修復

高濃縮

高濃縮された特殊成分が、エンジンオイルの中にある大型の炭素分子を分裂分解してナノメートルの超微粒子にします。また、スラッジやカーボン・デポジットを直接分離し、高粘度を保持します。

洗浄効果

比較結果

- ・ 高粘度:長時間下の高温耐性と粘土保持力がシリンダーを保護。
- ・ 高潤滑:エンジンオイルと十分に混ざることによって極めて高い潤滑度を保持。

項目	本品添加オイル ★	他社高性能オイル	一般オイル
潤滑度	高	高	中
粘度	高 (長時間)	高 (長時間)	粘度低下
耐高温	耐高温 (長時間)	耐高温 (短時間)	一般
抗酸化	高	中	低
降温作用	高	低	低
フィルター エレメント	金属成分無し	金属成分は徐々に除去	金属成分をろ過
交換時期	50,000km	5000km	5000km
コスト	10,000kmごとに 本品5ml補充	定期的に交換が必要	定期的に交換が必要

使用方法

①エンジンを始動して1分後に停止します。

②エンジンが停止した状態で、エンジンオイル注入口を開きます。

③注入器のキャップを外し、添加剤を注入します。

④注入後は、オイルキャップを締め10分ほどアイドリングします。

※エンジンオイル4,000mlに対して2本（10ml）注入

※走行10,000kmごとに1本（5ml）添加剤を注入すれば、オイルをより良い状態に保ちます。



※注入器1本5ml

仕 様

名称：エンジンオイル添加剤

用途・適用：ガソリン車、ディーゼル車、ハイブリット車

成分：潤滑油基油、摩耗防止剤、清浄分散剤、酸化防止剤等

内容量：5ml×3本



注意事項

- ※油量が適正量かオイルゲージで確認してください。足りない場合はエンジンオイルを補充してください。
- ※すでに劣化しているエンジンオイルやエンジンなどによっては効果が十分に発揮されない場合があります。
- ※オイル交換時または、オイル交換後3,000km未満で本品をご使用いただくことをおすすめします。
- ※10,000km走行ごとに本品を5ml注入していただくとより効果的です。
- ※涼しい場所で保管し、直射日光、高温多湿は避けてください。
- ※誤って目や皮膚に触れた場合は、水で流してください。
- ※誤飲した場合は、すぐに病院で検査してください。

パッケージ

